

Dossier | [Come scegliere le porte da interni](#)

A FILO MURO FINO AL SOFFITTO

L'assenza del taglio orizzontale, coincidente con il limite superiore dell'anta, mimetizza ancor meglio la porta rasomuro con la boiserie coordinata

LA PORTA INTERNA NASCE COME ELEMENTO A SÉ, INTEGRATA STILISTICAMENTE CON L'AMBIENTE, ma con una personalità propria: poi l'avvento delle porte rasomuro ha offerto la possibilità di applicare alla porta la stessa finitura delle pareti, esaltandone il minimalismo e mettendola, per così dire, in secondo piano. Sempre di più, invece, la porta è considerata l'elemento base attorno al quale sviluppare interi spazi: la sua integrazione si esprime in un concetto più ampio, dove la finitura della porta viene estesa a boiserie, armadiature, pareti attrezzate per arredare soggiorni e living.

■ **In particolare, questa possibilità si apprezza maggiormente nelle configurazioni a tutt'altezza**, dove la porta rasomuro è progettata su misura e diventa un'autentica porzione di parete che si apre; non mancano comunque soluzioni combinate, dove l'omogeneità è puramente stilistica e non presenta necessariamente una finitura comune, per esempio facendo convivere porte vetrate con ante cieche o specchiate di armadiature che possono essere accomunate dallo stile delle maniglie, oppure ante a battente e sistemi scorrevoli.

■ **Grazie alle pannellature coordinate si possono chiudere spazi, nascondere vani tecnici** o porzioni di locale adibite a un utilizzo secondario, arredare completamente un ambiente con complementi studiati per offrire un layout unico e personalizzato.



Divisorio e boiserie

Un sistema che assembla pannelli modulari fissi, ante e porte, tutti con spessore 55 mm, definisce e dona omogeneità alle superfici di uno stesso ambiente; in Wall&Door il sistema di apertura può essere a bilico o a battente, con serratura magnetica, cerniere a scomparsa e guarnizione di battuta antirumore; quando i due lati della porta sono in due finiture differenti (come in foto, noce canaletto e tappezzeria), lo spessore viene rivestito con un bordo in alluminio color bronzo. La larghezza dei pannelli varia da 100 a 1200 mm (fisso) e da 600 a 1200 mm (apribile), per un'altezza massima di 3000 mm. Finitura laccato opaco o lucido, vari tipi di legno, su richiesta impiantiaccatura orizzontale.
[Luaki Porte \(www.luakiporte.com\)](http://Luaki Porte (www.luakiporte.com))